



Oznaka: IK-TLP-423-07

01. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA

Sintex sintetički emajl (bela, slonova kost, oker, s.braon, t.braon, siva, crna, s.plava, t.plava, s.zelenia, t.zelena, žuta, oranž, crvena, tr.višnja, bela mat, crna mat, srebro, bakar, zlato).

02. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

Sintetički emajl je univerzalni završni sintetički premaz za zaštitu metalnih i drvenih površina u enterijeru i eksterijeru.

03. SASTAV

Hemijski sastav: alkidna smola, rastvarači, pigmenti, punioci i aditivi

Opasni sastojci: ugljovodonici, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatični (2-25%)

04. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina(SRPS EN ISO 2811-1)	1,05-1,33g/cm
Viskozitet (SRPS EN ISO 2431,Ø4)	120-200s
Finoća dispergovanja	20µm
Film suv na dodir	4 h
Film potpuno suv	72 h
Adhezija suvog filma	0
Okvirna potrošnja	110-143ml/m ²
Pakovanje	0,75l; 3l; 20kg

05. OSTALE KARAKTERISTIKE

Oblik	Tečnost
Boja	Prema proizvođačkoj specifikaciji
Miris	Na solvent
Sadržaj neisparljivih materija	cca 60%

VOC*:

max VOC A/i: 500 g/l

ukupan sadržaj VOC: max 499 g/l

*Volatile Organic Compound - isparljiva organska supstanca

06. PODLOGA

Metalna površina mora biti suva i čista, bez rđe i masnoća. Drvene površine treba da budu suve i odmašćene. Sintetički emajl nanositi preko osušenog sloja osnovne boje.

07. PRIPREMA I NANOŠENJE

Pre upotrebe potrebno je prvo dobro promešati masu, a zatim razrediti uljanim razređivačem maksimalno do 5%. Nanosi se u 1-2 sloja preko osnovne boje za metal ili preko uljane osnovne boje za drvo. Nanošenje sledećeg sloja je nakon 24 sata.

Nanosi se četkom, valjkom ili pištoljem.

08. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati nitro razređivačem.

09. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Koristiti zaštitu za kožu i oči. Proizvod držati daleko od izvora toplote i paljenja. Ne koristiti alate koji varniče. Zabranjeno je piti, jesti i pušiti prilikom rukovanja hemikalijom. Kada se proizvodom rukuje u zatvorenim prostorijama, treba obezbediti efikasnu lokalnu ventilaciju.

Proizvod skladištiti u originalnoj ambalaži na temperature od +5° C do +25° C udaljeno od izvora toplote i direktnih sunčevih zraka.

Rok upotrebe: 36 meseci.



Oznaka: IK-TLP-423-07

10. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih organa: Nije potrebna pri dobrom provetranju prostorija.

Zaštita ruku i tela: Preventivna upotreba zaštitnih rukavica i radnog odela.

Zaštita očiju: Preventivna upotreba zaštitnih naočara.

11. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Proizvod ne sme dospeti u vodotokove i kanalizaciju.

12. NAČIN ODLOGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

13. NAPOMENA

Kontrola proizvoda se obavlja u vlastitim laboratorijama, kao i u eksternim akreditovanim laboratorijama.

Ove informacije su zasnovane na našem dosadašnjem znanju i iskustvima i treba da posluže korisnicima kao preporuka za postizanje najboljih rezultata.

IRKOM d.o.o. ne odgovara za nepravilnu upotrebu proizvoda i nastale posledice.